

PocketCinema V50

DLP Pico Projector

DLP Lichttechnologie mit RGB LEDs

Bildgröße bis zu 215cm (85")

WVGA (854 x 480 Pixel) Auflösung

Wiedergabe von Videos, Fotos und Musik

Inklusive Software für PPT und PDF Unterstützung



Art- Nr: 430022

Produkteigenschaften

- DLP Technologie für scharfe und farbenfrohe Bilder
- Helligkeit von 40 ANSI Lumen oder 50 Peak Lumen
- Moderne und energiesparende RGB LEDs für bis zu 20.000h Lebensdauer
- WVGA (854 x 480 Pixel) Auflösung im 16:9 Seitenverhältnis
- Kontrastverhältnis von 2000:1
- Projiziert Bilder, Videos, Präsentationen und PDFs auf eine Größe von bis zu 215cm (85") bei nur 3m Abstand
- HD Video Wiedergabe bis zu einer Videoauflösung von 720p
- Inklusive Software zur Konvertierung von PPT und PDF Dateien
- Unterstützt SD/SDHC/MMC Speicherkarten bis 32GB sowie USB Sticks
- Unterstützt Projektion vom PC via USB auf Windows XP, Vista and Win7
- AV- Eingang zum Anschluss von externen Mediaplayern wie iPod/iPhone, Handy, DVD Player, Spielekonsole, Camcorder, etc.
- Integrierte, wiederaufladbare Batterie mit bis zu 2h Lebensdauer für den mobilen Betrieb
- Inkl. Fernbedienung für gelungene Präsentationen

PICTURE BY
DLP
TEXAS INSTRUMENTS
DLP Technologie



HD 720P
1280x720

HD Video Wiedergabe

Gerät und Technik in
Deutschland entwickelt

Technische Details

Produkteigenschaften

Optische Technologie	DLP
Lichtquelle	RGB LED
LED Lebensdauer	Bis zu 20.000h
Kontrastverhältnis	2000:1
Native Auflösung	854 x 480 Pixel (WVGA)
Seitenverhältnis	16:9 (4:3 kompatibel)
Bildgröße (Diagonal)	25cm ~ 215cm (9" ~ 85")
Projektions-Distanz	35cm ~ 300cm (14" ~ 118")
Helligkeit	1. Power Modus: 40 ANSI Lumen / 50 Peak Lumen Eco: 25 ANSI Lumen / 28 Peak Lumen 2. Batterie Modus: 30 ANSI Lumen / 34 Peak Lumens Eco: 20 ANSI Lumen / 23 Peak Lumen
Fokus	Manuell
Offset	100%
Interner Speicher	128MB
Lautsprecher	Ja
Bedienelemente	7 Sensortasten
Projektionsquelle	SD/SDHC/MMC Karte, USB Stick, Interner Speicher, AV- in, PC (via USB Kabel)
Anschlüsse	
USB	3in1: Datentransfer, USB Stick, PC Projektion
AV Anschluss	AV-In: 3,5mm Klinke, PAL & NTSC Audioausgang: 3,5mm Klinke (Kopfhörer oder Lautsprecher)
Kartenslot	SD/SDHC/MMC Karte bis 32GB
Wiedergabeformate	
Bilder	JPEG, BMP
Video	H.264: *.mov, *.avi, *.mp4, *.3gp MPEG-4: *.mov, *.avi, *.mp4, *.3gp
Audio	*.mp3, *.wav, *.ogg,
Dokumente	*.ppt, *.pdf (Konvertierung mit beigefügter Software)
Produktdetails	
Maße	134mm x 69mm x 25mm (LxBxH)
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	224g
Gerätesprachen	EN/DE/FR/IT/ES/PT/NL/SWE/TK/RU
Modell- Code	RPT2
Kühlung	aktiv

Stromversorgung

Externes Netzteil	Eingang: 220 ~ 240V AC Ausgang: 5V, 3.6A DC
Stromversorgung für USB Geräte	100mA, 5A
Batterie	Integriert, 3400mAh Li-polymer, weideraufladbar
Batterie Lebensdauer	Enhanced Modus: 60min Eco Modus: 120min
Leistungsaufnahme	1. Power Modus: Enhanced : 11.7W , Eco: 6.2W 2. Batterie Modus: Enhanced: 11.4W, Eco: 4.8W

Software- & Systemvoraussetzungen

Software	Mobile Presenter to Go , ArcSoft Media Converter, USB projection driver
Betriebssystem	Windows XP SP2 Vista Win7
Hardware	CPU: Pentium 4, 2.0GHz oder Core 2 Dual oder höher, System RAM: 1GB (2GB empfohlen) Grafikkarte: 256MB oder höher
Andere	Optisches Laufwerk, 1x freier USB Anschluss

Packungsinhalt / Zubehör

Packungsinhalt	PocketCinema V50, Netzteil, Tasche, USB Kable, AV Kable (3,5mm Klinke auf 3x Cinch in), USB Adapter, Fernbedienung, Software CD, Handbuch, Quick Start Guide
Optionales Zubehör	iPod / iPhone AV Kabel

Logistische Daten

Sprachen	EN/DE/FR/IT/ES/PT
Verpackung	NL/NO/DK/SE/FI/RU
Sprachen Handbuch	Manual: EN/DE/FR/IT/ES QSG: EN/NO/DK/SE/FI/NL/PT/RU
Größe/Verpackung	195mm x 170mm x 87mm (LxBxH)
Gewicht/Verpackung	893g
Geräte pro Karton	10
Größe/Karton	450mm x 410mm x 197mm (LxBxH)
Gewicht/Karton	9.92kg
Geräte pro Palette	280pcs
AIPTEK Art-Nr.	430022
EAN-Code	4719851875946
Garantie	24 Monate

Version: DE 01/12/2010
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen zu unseren Produkten im Hinblick auf § 33 (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) finden Sie unter www.aiptek.eu/reachinfo